Productos especiales | Construcción | Rev.3

Tratamientos Específicos | Referencia C-10/004

Antigraffichem

Protector anti-graffiti

Antigraffichem Aplicaciones 01

- **ANTIGRAFFICHEM** es un producto en base agua, especialmente diseñado para la protección contra graffitis, que actúa formando sobre el soporte una película totalmente invisible, transpirable y sin brillo, no dejando mancha alguna sobre los paramentos ni modificando su color o apariencia.

- **ANTIGRAFFICHEM** se puede aplicar sobre cemento, hormigón, ladrillos, revocos, piedra de arena caliza (natural o artificial), etc.

Antigraffichem Modo de empleo 02

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes de la superficie antes de la aplicación.

- El producto se aplica con brocha, rodillo o por pulverización mediante pistola, dándole a la superficie al menos dos manos (mojado sobre mojado).

- Cuanto más rugosa y absorbente sea la superficie se deberá aplicar más producto, con el fin de poder eliminar totalmente la porosidad del sustrato, lo cual evitará que la capa de graffiti pueda quedar adherida.

- Si la superficie es de baja absorción se recomienda diluir con agua un 25% máximo, para favorecer la absorción del producto.

- **Eliminación del graffiti:** preferiblemente se realizará con equipos de limpieza a presión mediante agua caliente (90º C y 20 bar) o bien solo con agua caliente.

- Después de 2-3 limpiezas se deberá renovar la capa protectora antigraffiti aplicando de nuevo nuestro producto **ANTI-GRAFFICHEM**.

Antigraffichem

Protector anti-graffiti

Antigraffichem Propiedades Físico-Químicas 03

- Naturaleza ..... Líquido blanco lechoso.
  pH..... 6 – 6.5.
  Densidad a 25ºC en gr/cm^3 ..... 1,01.
  Rendimiento aprox. .....1-3 m^2/Lt superficies muy absorbentes y rugosas
  6-8 m^2/Lt superficies poco absorbentes y lisas

Antigraffichem Recomendaciones 04

- Este producto no requiere medidas especiales para su utilización.
- Debe almacenarse lejos de la exposición solar.
- Mantener el envase bien cerrado.
- La temperatura de almacenaje no deberá ser inferior a 0ºC ni superior a 30ºC.
- No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.

Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN
Telf.: 942 54 42 42
Fax: 942 54 42 43
www.chempro.es
chempro@chempro.es